

## AMF-PLUS SIN PATAS



### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana no recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero inoxidable (R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Volumen:                        | 2 – 50 Litros  |
| ▪ Membrana:                       | No Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio:        | 8-10 Bar       |
| ▪ Presión de prueba:              | 12-15 Bar      |
| ▪ Precarga EXWORKS:               | 3 Bar          |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C          |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C          |
| ▪ Conexión de agua:               | R 1" G.M       |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
0,8	06100210	2 AMF-PLUS	2	10	110	245	1"
2	06100510	5 AMF-PLUS	5	10	200	250	1"
2,5	06100810	8 AMF-PLUS	8	10	200	340	1"
3,2	06101210	12 AMF-PLUS	12	10	270	310	1"
4	06102010	20 AMF-PLUS	20	10	270	415	1"
5,6	06102410	24 AMF-PLUS	24	8	270	470	1"
5,6	06102510	25 AMF-PLUS	25	10	320	430	1"
7	06103510	35 AMF-PLUS	35	10	360	475	1"
10	06105010	50 AMF-PLUS	50	10	360	620	1"