

AMF-PLUS VERTICAL



Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana no recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero inoxidable (R 1")
- Patas
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Volumen: | 35 – 50 Litros |
| ▪ Membrana: | No Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 15 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 3 Bar |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C |
| ▪ Conexión de agua: | R 1" G.M |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
10	06103511	35 AMF-P	35	10	360	615	1"
12	06105011	50 AMF-P	50	10	360	750	1"