

AMR INOXIDABLES HORIZONTAL




Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero inoxidable
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero cincado (R 1")
- Dispone de patas
- Soporte para bomba
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado: Pulido
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía

Especificaciones técnicas

▪ Volumen:	20 – 100 Litros
▪ Membrana:	Recambiable
▪ Presión máxima servicio:	10 Bar
▪ Presión de prueba:	15 Bar
▪ Precarga EXWORKS:	1,5 Bar
▪ Temperatura máxima de servicio:	100°C
▪ Temperatura mínima de servicio:	-10°C
▪ Conexión de agua en acero inoxidable:	R 1" G.M



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	L (mm)	H (mm)	Conexión agua R
6	01020290	20 AMR-S Inox-pulido	20	10	370	420	300	1"
12	01050290	50 AMR-S Inox-pulido	50	10	360	620	385	1"
18	03100320	100 AMR-S Inox-pulido	100	10	450	740	480	1"