

## AMR INOXIDABLES VERTICAL



### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero inoxidable
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero cincado (R 1")
- Dispone de patas
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado: Pulido
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ Volumen:                              | 50 – 100 Litros |
| ▪ Membrana:                             | Recambiable     |
| ▪ Presión máxima servicio:              | 10 Bar          |
| ▪ Presión de prueba:                    | 15 Bar          |
| ▪ Precarga EXWORKS:                     | 1,5 Bar         |
| ▪ Temperatura máxima de servicio:       | 100°C           |
| ▪ Temperatura mínima de servicio:       | -10°C           |
| ▪ Conexión de agua en acero inoxidable: | R 1" G.M        |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
12	01050240	50 AMR-P Inox-pulido	50	10	360	750	1"
18	03100220	100 AMR-P Inox-pulido	100	10	450	850	1"