

## AMR HORIZONTALS AVEC SUPPORT




### Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Raccord d'eau galvanisé (R 1")
- Pieds
- Support de pompe
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: air
- Revêtement extérieur en poudre époxy rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans



#### Spécifications techniques

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| ▪ Volume:                   | 20 – 50 Litres |
| ▪ Vessie:                   | Remplaçable    |
| ▪ Pression max. de service: | 10 Bar         |
| ▪ Pression d'essai:         | 15 Bar         |
| ▪ Précharge:                | 1,5 Bar        |
| ▪ Température max.:         | 100°C          |
| ▪ Température min.:         | -10°C          |
| ▪ Raccord d'eau galvanisé:  | R 1" G.M       |



Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	L (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
6	01020281	20 AMR-S	20	10	270	420	295	1"
12	01050281	50 AMR-S	50	10	360	620	390	1"
16	03080261	80 AMR-S	80	10	450	625	480	1"
18	03100211	100 AMR-S	100	10	450	750	480	1"