

AMR SIN PATAS





Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero cincado (R ¾" - R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ▪ Volumen: | 5 – 50 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 8-10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 12-15 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 1,5 Bar |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C |
| ▪ Conexión de agua: | R ¾" - 1" G.M |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
2	01005013	5 AMR	5	10	200	245	¾"
2	01005014	5 AMR	5	10	200	245	1"
23,5	01008021	8 AMR	8	10	200	350	1"
4	01015021	15 AMR	15	10	270	320	1"
4,5	01020021	20 AMR	20	10	270	425	1"
9	01035021	35 AMR	35	10	360	485	1"
10	01050021	50 AMR	50	10	360	620	1"
4,5	01025051	24 AMR-E	24	8	350	390	¾"
4,5	01025061	24 AMR-E	24	8	350	390	1"