


Accumulateurs hydropneumatiques à membrane remplaçable Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Couvercle vissé avec raccord d'eau en acier inoxydable (R 1")
- Pieds
- Support de pompe
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: azote
- Revêtement poudre époxy bleu RAL-5012, spécial pour l'extérieur
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 5 ans



Spécifications techniques

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Volume: | 20 – 50 Litres |
| ▪ Vessie: | Remplaçable |
| ▪ Pression max. de service: | 10 Bar |
| ▪ Pression d'essai: | 15 Bar |
| ▪ Précharge: | 3 Bar |
| ▪ Température max.: | 100°C |
| ▪ Température min.: | -10°C |
| ▪ Raccordement eau acier inoxydable: | R 1" G.M |



Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	øD (mm)	H (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
6	06102012	20 AMR-S PLUS INOX	20	10	270	300	420	1"
12	06105012	50 AMR-S PLUS INOX	50	10	360	390	620	1"