

AHN SIN PATAS



Antiarrietes hidroneumáticos de membrana Conducciones de agua

- Reducen a valores admisibles las ondas de sobrepresión y depresión que se propagan por las tuberías
- Material: Acero
- Membrana recambiable apta para agua potable o especial para aguas residuales
- Conexión de agua embridada o roscada según modelo
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 3 años de garantía

Especificaciones técnicas

| | |
|---|------------------|
| ▪ Volumen: | 25 – 350 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 20 – 25 - 30 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 0,5 Bar |
| ▪ Temperatura del sistema: | -10+100°C |
| ▪ Conexión de agua en acero inoxidable: | R3” – DN100 |



| Peso (Kg) | Código | Modelo | Volumen (Lts.) | Presión (Bar) | ØD (mm) | H (mm) | Conexión agua R/DN |
|-----------|----------|---------|----------------|---------------|---------|--------|--------------------|
| 14,5 | 07025200 | 25 AHN | 25 | 20 | 270 | 550 | 3" |
| 29,5 | 07050200 | 50 AHN | 50 | 20 | 360 | 675 | 3" |
| 82 | 07100200 | 100 AHN | 100 | 20 | 320 | 1.790 | DN100 |
| 223 | 07200200 | 200 AHN | 200 | 20 | 400 | 1.950 | DN100 |
| 313 | 07350200 | 350 AHN | 350 | 20 | 500 | 2.140 | DN100 |
| 43 | 07050250 | 50 AHN | 50 | 25 | 360 | 675 | 3" |
| 204 | 07100250 | 100 AHN | 100 | 25 | 320 | 1.790 | DN100 |
| 274 | 07200250 | 200 AHN | 200 | 25 | 400 | 1.950 | DN100 |
| 371 | 07350200 | 350 AHN | 350 | 25 | 500 | 2.140 | DN100 |
| 80 | 07050300 | 50 AHN | 50 | 30 | 360 | 675 | 3" |
| 204 | 07100300 | 100 AHN | 100 | 30 | 320 | 1.790 | DN100 |
| 291 | 07200300 | 200 AHN | 200 | 30 | 400 | 1.950 | DN100 |
| 394 | 07350300 | 350 AHN | 350 | 30 | 500 | 2.140 | DN100 |