

AHN VERTICAUX



Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Conduites d'eau

- Réduire à des valeurs admissibles les surpressions et les ondes de sous-pression le long des tuyaux
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable apte à l'eau potable et aux eaux usées
- Raccord d'eau à bride (EN 1092-1)
- Indicateur visuel de niveau d'eau
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: air
- Revêtement extérieur en poudre époxy rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans

Spécifications techniques

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| ▪ Volume: | 150 – 700 Litres |
| ▪ Vessie: | Remplaçable |
| ▪ Pression max. de service: | 10-16-20 Bar |
| ▪ Précharge : | 0,5 Bar |
| ▪ Température du réseau: | -10+100°C |
| ▪ Raccordement eau: | DN100 |



Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau DN
80	07150105-8	150 AHN-P	150	10	485	1.360	DN100
113	07220105-8	220 AHN-P	220	10	485	1.610	DN100
155	07350105-8	350 AHN-P	350	10	485	2.115	DN100
216	07500105-8	500 AHN-P	500	10	600	2.200	DN100
228	07700105-8	700 AHN-P	700	10	700	2.290	DN100
87	07150165-8	150 AHN-P	150	16	485	1.360	DN100
132	07220165-8	220 AHN-P	220	16	485	1.610	DN100
210	07350165-8	350 AHN-P	350	16	485	2.115	DN100
268	07500165-8	500 AHN-P	500	16	600	2.200	DN100
287	07700165-8	700 AHN-P	700	16	700	2.290	DN100
124	07150205-8	150 AHN-P	150	20	485	1.360	DN100
154	07220205-8	220 AHN-P	220	20	485	1.610	DN100
242	07350205-8	350 AHN-P	350	20	485	2.115	DN100
324	07500205-8	500 AHN-P	500	20	600	2.200	DN100
361	07700205-8	700 AHN-P	700	20	700	2.290	DN100