

## AMR GRAN CAPACIDAD 10 BAR



### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero inoxidable (R 2" – R 2 1/2")
- Tapa de inspección superior
- Válvula de hinchado
- Manómetro
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 3 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ▪ Volumen:                                    | 1.000 – 8.000 Litros |
| ▪ Membrana:                                   | Recambiable          |
| ▪ Presión máxima servicio:                    | 10 Bar               |
| ▪ Presión de prueba:                          | 15 Bar               |
| ▪ Precarga EXWORKS:                           | 1,5 Bar              |
| ▪ Temperatura del sistema:                    | -10+100°C            |
| ▪ Conexión de agua inferior roscada en latón: | R 2 - R 2 1/2" G.M   |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
294	03910031	1000 AMR	1.000	10	850	2.225	2"
387	03914031	1400 AMR	1.400	10	1.000	2.210	2"
685	03920031	2000 AMR	2.000	10	1.200	2.255	2 1/2"
840	03930031	3000 AMR	3.000	10	1.200	3.045	2 1/2"
1.105	03940031	4000 AMR	4.000	10	1.400	3.110	2 1/2"
1.430	03950031	5000 AMR	5.000	10	1.500	3.700	2 1/2"
1.595	03960031	6000 AMR	6.000	10	1.500	4.200	2 1/2"
1.940	03980031	8000 AMR	8.000	10	1.500	5.045	2 1/2"