

## AMR OFFSHORE



### Acumuladores hidroneumáticos de membrana MULTIFUNCIONALES Grupos de presión - Calefacción - Sistemas solares - ACS

- Acumuladores hidroneumáticos MULTIFUNCIONALES para ser instalados en entornos industriales, depuradoras, desaladoras, etc...capaces de soportar las más exigentes condiciones de funcionamiento.
- Pueden ser instalados tanto en grupos de presión (aspiración o impulsión), así como en sistemas de calefacción-refrigeración, circuitos solares y ACS.
- Material: Acero.
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable.
- Conexión entrada/salida inferior en acero inoxidable R 1 1/2" GM AISI316.
- Tapa de inspección superior en acero inoxidable R 1" GM AISI316.
- Acabado exterior anticorrosivo C5M s/ norma UNE-EN ISO 12944.
- Color: Verde.
- Válvula de hinchado.
- Gas precarga: Nitrógeno.
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE.
- 5 años de garantía.



#### Especificaciones técnicas

▪ Volumen:	80 – 1.000 Litros
▪ Membrana:	Recambiable
▪ Presión máxima servicio:	10 Bar
▪ Presión de prueba:	15 Bar
▪ Precarga EXWORKS/Gas:	3 Bar /Nitrógeno
▪ Temperatura del sistema:	-10+100°C
▪ Conexión de agua inferior acero inoxidable:	R 1 1/2" G.M. (AISI316)
▪ Tapa superior en acero inoxidable:	R 1" G.M. (AISI316)

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
24	08108010	80 AMR OFFSHORE	80	10	485	690	1 1/2"
26	08110010	100 AMR OFFSHORE	100	10	485	805	1 1/2"
38	08115010	150 AMR OFFSHORE	150	10	485	1.155	1 1/2"
49	08122010	220 AMR OFFSHORE	200	10	485	1.400	1 1/2"
60	08135010	350 AMR OFFSHORE	300	10	485	1.965	1 1/2"
90	08150010	500 AMR OFFSHORE	500	10	600	2.065	1 1/2"
158	08170010	700 AMR OFFSHORE	700	10	700	2.145	1 1/2"
274	08100010	1000 AMR OFFSHORE	1.000	10	800	2.375	1 1/2"

