

AMR-S PLUS INOXIDABLE HORIZONTAL




Acumuladores hidroneumáticos de membrana recambiable Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua mediante tapa atornillada en acero inoxidable (R 1")
- Patas
- Soporte para bomba
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Volumen: | 20 – 50 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 15 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 3 Bar |
| ▪ Temperatura del sistema: | -10+100°C |
| ▪ Conexión de agua en acero inoxidable: | R 1" G.M |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	H (mm)	Conexión agua R
6	06102012	20 AMR-S PLUS INOX	20	10	270	300	420	1"
12	06105012	50 AMR-S PLUS INOX	50	10	360	390	620	1"