

AMR SIN PATAS





Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua en acero cincado (R ¾" - R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Aire
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 3 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ▪ Volumen: | 5 – 50 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 8-10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 12-15 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 1,5 Bar |
| ▪ Temperatura del sistema: | -10+100°C |
| ▪ Conexión de agua: | R ¾" - 1" G.M |



| Peso (Kg) | Código | Modelo | Volumen (Lts.) | Presión (Bar) | ØD (mm) | H (mm) | Conexión agua R |
|-----------|----------|----------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------|
| 2 | 01005013 | 5 AMR | 5 | 10 | 200 | 245 | ¾" |
| 2 | 01005014 | 5 AMR | 5 | 10 | 200 | 245 | 1" |
| 23,5 | 01008021 | 8 AMR | 8 | 10 | 200 | 350 | 1" |
| 4 | 01015021 | 15 AMR | 15 | 10 | 270 | 320 | 1" |
| 4,5 | 01020021 | 20 AMR | 20 | 10 | 270 | 425 | 1" |
| 9 | 01035021 | 35 AMR | 35 | 10 | 360 | 485 | 1" |
| 10 | 01050021 | 50 AMR | 50 | 10 | 360 | 620 | 1" |
| 4,5 | 01025051 | 24 AMR-E | 24 | 8 | 350 | 390 | ¾" |
| 4,5 | 01025061 | 24 AMR-E | 24 | 8 | 350 | 390 | 1" |