

HMF HYDROCARBURES





Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Groupes de pression (Hydrocarbures)

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour hydrocarbures
- Matériau: acier
- Vessie non remplaçable, adaptée aux hydrocarbures
- Raccordement galvanisé
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: azote
- Revêtement extérieur en poudre époxy rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans



Spécifications techniques

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| ▪ Volume: | 1 – 25 Litres |
| ▪ Vessie: | Non-remplaçable |
| ▪ Max. pression de service: | 3-8-10 Bar |
| ▪ Pression d'essai: | 4,5-12-15 Bar |
| ▪ Précharge: | 3 Bar |
| ▪ Température du réseau: | -10+100°C |
| ▪ Raccordement galvanisé: | R 3/4" G.M |



Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
1	06002621	1 HMF	1	3	226	82	¾"
1,5	06002631	2 HMF	2	3	230	130	¾"
2	06005631	5 HMF	5	10	200	250	¾"
2,5	06008631	8 HMF	8	10	200	340	¾"
3,2	06015631	15 HMF	15	10	270	320	¾"
4,2	06025631	25 HMF	25	8	320	430	¾"